

STB Ensambladora de goma NSG-3X



Avance	Automático
Capacidad Máxima Perfiles hasta	250 mm
Conexión Eléctrica	380/400
Conexión Neumática	6 Bar

La máquina esta provista de un sistema semiautomático de alimentación muy idóneo tanto para aluminio, como para los perfiles estructurales del muro de cortina. La ensambladora de goma NSG-3X está diseñada para el montaje de goma en la carpintería metálica optimizando los tiempos.

La máquina esta provista de un sistema semiautomático de alimentación, idóneo tanto para aluminio, como para los perfiles estructurales del muro cortina.

CARACTERÍSTICAS

- Ancho 2074
- Largo 591
- Alto 1441
- Altura de trabajo 953
- Avance Automático
- Capacidad Máxima Perfiles hasta 250 mm
- Conexión Eléctrica 380/400
- Conexión Neumática 6 Bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Camino de rodillos de entrada con guías porta gomas regulables en altura.
- Rodillos Hor. Rígidos de Poliamida con rodamientos para evitar deterioros del perfil.
- Rodillos Vert. cubierta elástica para protección de roces.
- Porta matrices de cambio rápido.
- 6 Soportes para colocación de porta matrices.
- Sujeción y ensamblado de goma neumática.
- Avance de perfil automático.
- Protección anti-aplastamiento con metacrilato basculante.
- Camino de rodillos de entrada y salida.

OPCIONAL

1. Máquina de corte a 45º Mod. DSG.
2. Soporte porta rollos de goma Mod. SR-3X.

3. Cuchilla para corte de junta a 90°.
4. Matrices para junta según goma.

Fabricada según normativa CE.

SKU: f0fc0e080c97

Galería de productos:

